

# Sウォールシリーズが 施工しやすくなりました！



Sウォール標準仕様

耐火認定番号：**FP060NP-0454**（新認定）

Sウォール目地部シーリング仕様

Sウォール65、SウォールWR など

## 主な変更点

①下地（ランナー、スタッド）について

- ・厚み0.5mm以上 ⇒ **0.4mm以上**
- ・上部ランナーとスタッドのクリアランスは**10(±2)mm以上**
- ・スタッドスペーサー及び**振れ止め省略可能**

②下張り材の張り方

- ・ビスピッチについて  
周辺、中間共に**300mm以下**
- ・張り方について  
**ボード表面をスタッド側に向けレンガ張り**

③上張り材の張り方

- ・接着剤の種類、塗布量、ピッチについて  
**吉野サクビボンド(酢酸ビニル系)使用可能**  
塗布量は**150~900g/m<sup>2</sup>**  
ピッチは**周辺100mm中間200mm以下**
- ・ステープル留め付けピッチについて  
ピッチは**周辺100mm中間200mm以下**
- ・目地部の処理が必要  
**目地表面部、目地裏部のどちらかに目地処理(Uタイト、パテ等)が必要**

④その他

- ・**鉄板挿入が可能** 0.8(±0.2)mm以下他規定有  
タイガーボード・タイプZ-WRの部分使い可能

※施工方法等の詳細は営業担当者にご確認下さい

※御採用の際は、軽微な変更の手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください



安全で快適な住空間を創る

**YOSHINO**  
吉野石膏株式会社