

2021年7月

新認定取得により

**ハイパーウォールZ** シリーズが  
**施工しやすくなりました!**



ハイパーウォールZ・WI

ハイパーウォールZ・WI目透かし仕様

ハイパーウォールZ・WIアクリア仕様 など

耐火認定番号：**FP060NP-0448**（新認定）

遮音認定番号：SOI-0187

## 主な変更点

### ①下張り材の張り方

- ・ イモ張りが可能に

レンガ張り ⇒ **イモ張り**

- ・ ビス留め付け長さ、ピッチの変更

Φ3.5mm×L25mm以上 ⇒ **Φ3.0mm×L22mm以上**

200mm以下 ⇒ **225mm以下**

### ②上張り材の張り方

- ・ 接着剤塗布量、ピッチの変更

300g/m<sup>2</sup>以上 ⇒ **200~900g/m<sup>2</sup>**

周辺100mm中間150mm以下 ⇒ **150mm以下**

- ・ ステーブル留め付けピッチの変更

周辺100mm中間150mm以下 ⇒ **150mm以下**

安全で快適な住空間を創る



**YOSHINO**  
吉野石膏株式会社

※施工方法等の詳細は施工指導書をご確認下さい

※御採用の際は、軽微な変更の手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください